



Användarinstruktion för tidsättning av måttriktning av lastbilshytt



Innehåll

1 Allmänt.....	3
2 Förutsättningar, måttrikta.....	3
3 Ändringslogg.....	3



1 Allmänt

Detta dokument avser definera mättriktning av lastbilshytt.

Tidsättning för mättriktning är en överenskommelse mellan branschens parter.

2 Förutsättningar, måttrikta

Tidunderlaget skall användas för beräkning av arbeten med uppriktning av nedanstående detaljer till mått enligt respektive hyttillverkares anvisningar.

- Den framräknade (anslagna) tiden är 1.0 - tid.
- Hytten bör vid omfattande skador, där flera av de angivna detaljerna är ur mått riktas i hyttriktbank.
- Vid enstaka mättriktningar kan arbetet utföras med hytten monterad på fordonet.
- Mättriktningen skall leda till att återställa detaljen i ursprungligt mått och läge.
- Demonterings- och monteringsarbeten ingår EJ i anslagna tider.

Ingående detaljer:

- Dörröppning höger ur mått.
- Dörröppning vänster ur mått.
- Vindruteöppning ur mått.
- Invändig diagonal ur mått.
- Frontbalk och golvsida (första) höger eller vänster ur mått.
- Frontbalk och golvsida (andra) höger eller vänster ur mått.

3 Ändringslogg

Dokument	Version	Datum	Beskrivning	Utfärdare
CABNET-1933461346-180	1.0	18-04-23	Nytt dokument	Lars Ahlgren
CABNET-904420094-208	1.0	18-11-21	Ny dokumentmall, ersätter dokument CABNET-1933461346-180	Lars Ahlgren